

SPECIFIKACE

MODEL	CS-281WES		
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	380 x 234 x 230	
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	3,1	
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	240 160 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.	
Vodící lišta:		Vodící lišta s řetězkou	Vodící lišta s velmi malým rádiusem lišty - carving
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	200, 250, 300	300
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Mazání	mm mm cm mm	9,53 (3/8 palce) 1,27 (0,050 palce) 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Carlton N1C-BL Oregon 91PX, 91VG Regulovatelné automatické olejové čerpadlo	6,35 (1/4 palce) 1,27 (0,050 palce) 30 (ECHO) 1,09 (0,043 palce) Oregon 25A, 25AP
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		6	8
Motor: Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučené otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnický magneto NGK BPMR8Y Startovací šňůra "ES START" (viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 26,9 1,09 13000 3200	
Spotřeba paliva: Spotřeba paliva při max. výkonu motoru Měrná spotřeba paliva při max. výkonu motoru	Kg/h g/(kW/h)	0,43 460	
Akustický tlak: (ISO 22868) Lp _{Aeq} =	dB(A)	97,2	
Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC)L _{WAav} =	dB(A)	111	
Brzda řetězu: (ISO 6535) střední brzdná doba při velké rychlosti	s	0,09	
Vibrace: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a _{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť	m/s ² m/s ²	4,9 4,7	
Další součástky:		Přední kryt ruky, zadní kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker	
Na přání:		Zubová opěrka	