

Specifikace

| PB-770 | | |
|---|--------------------|--|
| Hmotnost (za sucha, s trubicemi fukaru): | Kg kg | 11,0 (s kulatou rovnou hubicí) 11,1 (s kulatou zahnutou hubicí) |
| Vnější rozměry (bez trubic fukaru): | | |
| Délka | mm | 375 |
| Šířka | mm | 490 |
| Výška | mm | 475 |
| Motor: | | |
| Typ | | Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový benzínový motor |
| Zdvihový objem motoru | cm ³ | 63,3 |
| Maximální výkon, měřeno podle ISO 8893 | kW | 3,05 |
| Rychlost při maximálním výkonu motoru | ot./min | 8000 |
| Doporučená maximální rychlost (s STD) | ot./min | 6700 |
| Doporučená rychlost při volnoběhu | ot./min | 2500 |
| Karburátor | | Membránový |
| Zapalování | | Setrvačnick magnet – CDI systém |
| Zapalovací svíčka | | NGK BPMR8Y |
| Startér | | Se startovací šňůrou |
| Objem průtoku vzduchu: (ANSI/OPEI B175.2) | m ³ /h | 1290 (s kulatou rovnou hubicí/kulatou zahnutou hubicí) |
| Maximální rychlost vzduchu: (ANSI/OPEI B175.2) | m/s | 104,6 (s kulatou rovnou hubicí/kulatou zahnutou hubicí) |
| Palivo: | | |
| Olej | | Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Motorový olej pro dvoutaktní vzduchem chlazené motory. ISO-L-EDG (ISO/CD 13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. |
| Poměr | | 50 : 1 (2%) |
| Kapacita nádrže: | mL | 2020 |
| Akustický tlak: (EN15503) | | |
| (součet naměřených hodnot a jejich odchylka) | L _{pAld} | dB(A) 83,6 (s kulatou rovnou hubicí) |
| | L _{pAFI} | dB(A) 84,6 (s kulatou zahnutou hubicí) |
| | | dB(A) 102,0 (s kulatou rovnou hubicí) |
| | odchylka | dB(A) 101,3 (s kulatou zahnutou hubicí) |
| | | 2,5 |
| Hladina akustického výkonu: (EN15503) | | |
| (součet naměřených hodnot a jejich odchylka) | L _{wAID} | dB(A) 108,3 (s kulatou rovnou hubicí) |
| | L _{wAFI} | dB(A) 108,2 (s kulatou zahnutou hubicí) |
| | | dB(A) 111,3 (s kulatou rovnou hubicí) |
| | odchylka | dB(A) 111,1 (s kulatou zahnutou hubicí) |
| | | 2,5 |
| Vibrace: (EN15503) | | |
| | L _{hv,eq} | m/s ² 2,9 (s kulatou rovnou hubicí) |
| | odchylka | m/s ² 1,9 (s kulatou zahnutou hubicí) |
| | | 1,7 |

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění.