

SPECIFIKACE

MODEL		CS-370ES		CS-420ES
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	393x245x277		393x245x277
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	4,6		4,6
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	410 280 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.		
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	330, 380	350, 400	380, 430
Řetěz: Rožteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu	mm mm cm mm	8,26 (0,325 palce) 1,47 (0,058 palce) 33, 38 (ECHO) 1,47 (0,058 palce) Carlton K2L Oregon 21BPX	9,53 (3/8 palce) 1,27 (0,050 palce) 35, 40 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Carlton N1C-BL Oregon 91PX 91VG 91VXL 91VX Regulovatelné automatické	8,26 (0,325 palce) 1,47 (0,058 palce) 33, 43 (ECHO) 1,47 (0,058 palce) Carlton K2L Oregon 21BPX olejové čerpadlo
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		7	6	7
Motor: Typ Karburač Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučený otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový typ Setrvačnický magnet, systém CDI NGK BPMR8Y Startovací šňůra "ES START" (viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 36,3 1,4 12500 2700		
Spotřeba paliva: Spotřeba paliva při max. výkonu motoru Měrná spotřeba paliva při max. výkonu motoru	Kg/h g/(kW/h)	0,56 411		0,69 423
Akustický tlak: (ISO 22868) Lp _{Aeq} =	dB(A)	97,9		98,1
Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC)L _{WAav} =	dB(A)	113		114
Brzda řetězu: (ISO 6535) střední brzdná doba při velké rychlosti	s	0,09		0,08
Vibrace: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a _{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť	m/s ² m/s ²	4,0 5,8		5,4 6,2
Další součástky:		Přední kryt ruky, zadní kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker, zubová opěrka		